
Working Load Limits Tonnes		One Leg Sling		Two Leg Sling				Three and Four Leg Sling				Endless Sling - Choke Hitch	
		0°		0° - 45°		> 45° - 60°		0° - 45°		> 45° - 60°		0°	
Angle to the vertical													
Nominal Rope Dia (mm)	Tensile n/mm2	Fibre Core	Steel Core	Fibre Core	Steel Core	Fibre Core	Steel Core	Fibre Core	Steel Core	Fibre Core	Steel Core	Fibre Core	Steel Core
8mm	1960	0.76	0.82	1.06	1.15	0.76	0.82	1.6	1.72	1.14	1.23	1.22	1.31
9mm	1960	0.96	1.04	1.35	1.45	0.96	1.04	2.02	2.18	1.44	1.56	1.54	1.66
10mm	1960	1.19	1.28	1.66	1.79	1.19	1.28	2.49	2.69	1.78	1.92	1.9	2.05
11mm	1960	1.44	1.55	2.01	2.17	1.44	1.55	3.02	3.25	2.16	2.32	2.3	2.48
12mm	1960	1.71	1.84	2.39	2.57	1.71	1.84	3.59	3.85	2.56	2.75	2.73	2.94
13mm	1960	2	2.17	2.8	3.03	2	2.17	4.2	4.55	3	3.25	3.2	3.47
14mm	1960	2.33	2.51	3.26	3.52	2.33	2.51	4.9	5.28	3.5	3.77	3.73	4.02
16mm	1960	3.05	3.29	4.27	4.6	3.05	3.29	6.4	6.9	4.57	4.93	4.88	5.26
18mm	1960	3.85	4.15	5.4	5.81	3.85	4.15	8.09	8.71	5.78	6.22	6.17	6.64
20mm	1960	4.75	5.12	6.66	7.17	4.75	5.12	9.98	10.75	7.13	7.68	7.61	8.19
22mm	1960	5.75	6.2	8.04	8.69	5.75	6.2	12.06	13.03	8.62	9.31	9.19	9.93
24mm	1960	6.85	7.38	9.58	10.33	6.85	7.38	14.38	15.5	10.27	11.07	10.95	11.81
26mm	1960	8.02	8.66	11.23	12.13	8.02	8.66	16.84	18.19	12.03	13	12.83	13.86
28mm	1960	9.31	10.04	13.03	14.06	9.31	10.04	19.54	21.08	13.96	15.06	14.89	16.06
32mm	1960	15.38	13.12	17.01	18.37	15.38	13.12	25.52	27.56	18.23	19.69	19.44	21
36mm	1960	12.15	16.59	21.53	23.23	12.15	16.59	32.3	34.84	23.07	24.89	24.61	26.55
40mm	1960	19.09	20.56	26.72	28.78	19.09	20.56	40.09	43.17	28.63	30.84	30.54	32.89
44mm	1960	22.94	24.78	32.12	34.69	22.94	24.78	48.18	52.04	34.42	37.17	36.71	39.65
48mm	1960	27.35	29.55	38.29	41.37	27.35	29.55	57.43	62.06	41.02	44.33	43.76	47.28
52mm	1960	32.12	34.69	44.97	48.57	32.12	34.69	67.45	72.85	48.18	52.04	51.39	55.51
56mm	1960	37.26	40.2	52.16	56.28	37.26	40.2	78.25	84.41	55.89	60.3	59.62	64.32
60mm	1960	42.77	46.07	59.87	64.5	42.77	46.07	89.81	96.75	64.15	69.11	68.43	73.71
Leg factor KL		1		1.4		1		2.1		1.5		1.6	

Note : Working load limits for steel wire rope of classes 6×19 , 6×36 and 6×41
WLL with Tonnes as per EN 13414-1 & EN 12385 , with saftey factor 5:1